

# ATOMIZADORES BIOFIT



## Atomizadores FitoVid Viña

- Chasis robusto de doble estructura de sujeción de depósito.
- Directrices especialmente diseñadas para cultivos de frutales y viña.
- Jets distribuidos para una perfecta aplicación.
- Turbina en acero inoxidable equipadas con un multiplicador sobredimensionado, refrigerado por aire, que es capaz de desarrollar un mayor caudal y una mayor nebulación, reduciendo el consumo de potencia en un 25% que se traslada a un menor consumo de gasoil o para su uso a máxima potencia (Tractor más pequeño).
- El gran rendimiento de los grupos de Fitoliva satisface a los clientes más exigentes.
- Depósito de limpieza individual, con sistema de lavado automático.
- Bombas de membrana UDOR con válvula de seguridad.
  - Sistema de agitación doble.
- Sensores de ultrasonido y ordenador en cabina.
  - Boquillas dobles antigoteo.



## Equipamiento de serie

- Sistema agitación hidráulica.
- Sistema de carga depósito ecológico doble filtrado.
- Sistema de jets dobles antigota con regulación.
  - Multiplicador de velocidad interior.
  - Depósito lavamanos independiente.
  - Depósito lavacircuitos independiente.
- Filtros independientes de presión autolimpiables y filtro salida de bomba para distribución del líquido.
  - Latiguillos hidráulicos y racorería hidráulica.
  - Transmisión reforzada.

# Fitoliva



## ATOMIZADORES ARRASTRADOS Y SUSPENDIDOS - BIOFIT -

# ATOMIZADORES BIOFIT



Capacidades (1500 L, 2000 L, 3000 L, 4000 L)

- Depósito principal, lavacircuitos y lavamanos en polietileno de alta densidad.
  - Chasis reforzado de acero al carbono sobre perfil UPN, con pintura de alta resistencia.
  - Incorpora guardabarros y doble baka para transporte.
- Sensores de ultrasonidos con 7 metros de visión y con ordenador incorporado.
  - Doble tapa abatible con filtro de llenado y sistema de doble agitación hidráulica Euromix.
  - Grupo de aire en acero inox. con multiplicador interno refrigerado por aire, 2 velocidades y punto muerto.
- Portaboquillas dobles no regulables y antigota, con boquillas profesionales de serie.
  - Filtros de presión independientes autolimpiables y filtro de aspiración con válvula de seguridad.



- Las palas helicoidales permiten colocar y acelerar el aire justo donde se necesita para su compensación.
- Latiguillos de distribución y racorería hidráulica.
  - Rueda de serie: 11.5/80-15.3 IMPLEMENT.
  - Mando eléctrico de 2 vías independientes.
- Incluye transmisión reforzada G7, cagador ecológico de 5 metros y calzos de estacionamiento.
- En los modelos TECHNOLOGY la doble salida de aire consigue que el líquido quede envuelto en una doble cámara de aire.
- Posibilidad de varias anchuras y varios tipos de rueda, con el fin de adaptarse a todo tipo de cultivos.




MANDO REGULACIÓN DE PRESIÓN EN CABINA



DIRECTRIZ VIÑA EN VASO



DIRECTRIZ EN "V"



ROBOT LIMPIEZA 360°



GRUPO DE AIRE TECHNOLOGY



KIT DE FRENO  
- Freno de mano  
- Doble freno hidráulico  
- Válvula de 3 posiciones



DIRECTRIZ OLIVAR VIÑA ESPALDERA



EQUIPO AUTO (ORDENADOR + SONAR)



GRUPO DE AIRE PLUS 820



SUSPENSIÓN PARABÓLICA

**OPCIONALES**